



単位:mm

呼び径	D	DT	d1	1/T	$l^{+4}_{-0.5}$	t	d (最小値)	Z	H^{+5}_{-1}	参考質量 (kg)
13	24.0 ^{-0.6}	24.0 ^{-0.6}	18.40±0.20	1/30	26	3.0 ^{-0.3}	13	10	36	0.02
16	29.0 ^{-0.7}	29.0 ^{-0.7}	22.40±0.20	1/34	30	3.5 ^{-0.3}	16	13	43	0.04
20	33.0 ^{-0.8}	33.0 ^{-0.8}	26.45±0.20	1/34	35	3.5 ^{-0.3}	20	15	50	0.04
25	40.0 ^{-1.0}	40.0 ^{-1.0}	32.55±0.25	1/34	40	4.0 ^{-0.4}	25	18	58	0.1
30	46.0 ^{-1.0}	46.0 ^{-1.0}	38.60±0.25	1/34	44	4.0 ^{-0.4}	31	21	65	0.1
40	57.0 ^{-1.2}	57.0 ^{-1.2}	48.70±0.30	1/37	55	4.5 ^{-0.4}	40	27	82	0.2
50	70.0 ^{-1.5}	70.0 ^{-1.5}	60.80±0.30	1/37	63	5.0 ^{-0.5}	51	33	96	0.3
※65	87.0 ^{-1.5}	88.5 ^{-1.5}	76.60±0.30	1/48	61	6.6 ^{-0.5}	67	49	110	0.6
※75	102.0 ^{-1.5}	104.5 ^{-1.5}	89.60±0.30	1/49	64	8.0 ^{-0.5}	77	56	120	0.9
※100	130.0 ^{-1.8}	133.5 ^{-1.8}	114.70±0.30	1/56	84	10.0 ^{-0.6}	100	69	153	1.9
●125	157.0 ^{-1.8}	161.0 ^{-1.8}	140.85±0.35	1/58	104	10.5 ^{-0.6}	125	88	192	2.8
●150	186.0 ^{-2.0}	190.0 ^{-2.0}	166.00±0.40	1/63	132	11.0 ^{-0.8}	146	98	230	4.7

- 備考
1. 無印はJIS K6743規格品
 2. ※印は日本水道協会承認の塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS21)
 3. ●印はメーカー規格品
 4. 図の点線は呼び径50以下の形状を示します。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法とする。